

POLYXANE

PEINTURE A BASE DE RESINE ACRYLIQUE SILOXANE

Aspect : Lisse, mat profond. En phase aqueuse



15 L - 5 L

PROPRIETES

Très bon pouvoir couvrant et garnissant.
Non jaunissant.
Grande facilité d'application.
Sans odeur.
Sans solvant.



DESTINATION

Peinture pour murs et plafonds.
Plâtre et dérivés.
Plaques de plâtre à épiderme cartonné.
Enduits de ciment.
Enduits de lissage.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

■ **Sur plâtre et dérivés :** impression préalable : SUPERPRIM ou PRIMOTEC.

En entretien :

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage, lessivage, rinçage, séchage, impression si nécessaire.

■ **Sur peintures brillantes ou satinées :** ponçage et/ou lessivage destinés à "casser la brillance".
Rinçage soigné.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
EAU	Brosse ou rouleau	Prêt à l'emploi	Sec : 2 heures
	Pistolet Airless	5 à 10 %	Recouvrable : 4 heures

S'applique généralement en 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,45 +/- 0,05
Extrait sec en poids	54 % +/- 2
Extrait sec en volume	35 % +/- 3
Rendement moyen	8 à 12 m ² /L selon support, matériel et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) (30 g/L 2010). Produit contenant au maximum 2 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Conforme au règlement CE 1272/2008 (CLP), consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2/10c.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.