



PROXYNET

ANTI-VERDISSURES PRÊT À L'EMPLOI



DESCRIPTION

- Permet de faire disparaître les lichens, champignons, verdissures et micro-organismes.
- Elimine biologiquement les germes sans danger pour les plantes non exposées directement au traitement.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tuiles, ardoises, fibre-ciment, shingles, briques, pierres, crépis, ciments, asphaltes, pavés autobloquants.

PROPRIÉTÉS

- Préventif et curatif.
- Ne contient ni javel ni acide.
- N'altère ni les supports, ni les peintures, ni les métaux non ferreux (galva, zinc).

FINITION
NC

FORMAT
5L - 6L - 20L

USAGE
Extérieur

MATÉRIEL
Brosse - balai - Pulvérisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Eau
Odeur	Neutre
Densité	1.0 ±0.05
Aspect	Incolore
Point d'éclair	Non classé inflammable
Ph	7 - 8
Matériel d'application	Brosse, balai, pulvérisation
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	Contamination légère ou traitement préventif : 5 à 7m ² par litre Contamination importante : 3 à 5 m ² par litre.
Séchage & recouvrabilité	7 jours avant rinçage ou sans rinçage
Nettoyage du matériel	Immédiatement à l'eau savonneuse
Stockage	Minimum 5 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Température d'application : 10°C à 25°C.
- Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide ou par vent fort. Les meilleurs résultats sont obtenus au printemps et en été.
- Protégez la végétation environnant la surface à traiter.

CONSEIL DE PRO

Choisir une journée sans vent. Retarder l'application en cas de risque de pluie dans les 24 heures car l'effet risque d'être atténué et un second traitement pourrait alors être nécessaire.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi. Agiter avant usage.
- Nous préconisons de supprimer au préalable les verdissures développées et les souillures importantes par grattage, balayage ou au nettoyeur haute pression, le traitement étant destiné à détruire les germes et racines incrustés dans les supports. Le produit agit en quelques jours.
- S'applique facilement sur le support, par badigeonnage ou pulvérisation avec une brosse ou un pulvérisateur en cherchant à bien imprégner les verdissures et le support. Insister sur les zones contaminées, mais ne négliger pas le reste de la surface du support.
- Les lichens et algues jaunes nécessitent une double application.
- Il est préférable de ne pas rincer. Toutefois, s'il n'y a pas eu de pluies dans les 7 jours après application, il est possible de procéder à un rinçage à l'eau sans pression ni action mécanique pour faciliter l'élimination des germes et racine morte hors du support.
- Lors de la destruction des verdissures/lichens/pollutions..., le support peut prendre une teinte jaune/marron. Cet aspect est amené à disparaître progressivement.
- Éviter le ruissellement du traitement vers les bassins et les cuves à eau.

SÉCURITÉ

UTILISATION : **TP2 et TP10.**

Substance active : composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-C16, alkyldiméthyles, chlorures : **24.5 g/kg (CAS 68424-85-1)**

N° enregistrement à l'inventaire biocide : **73998.**

Type de préparation : liquide.

Conserver hors de la portée des enfants.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

Délai d'apparition de l'effet biocide : quelques jours.

Durée d'action de l'effet biocide et intervalle à respecter entre les applications : 6 mois.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 04/2023.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70