

# FIXATEUR S OP

FIXATEUR DE FONDS OPACIFIANT



15 L - 2,5 L

## PROPRIETES

Impression pigmentée à base de résine copolymère acrylique en solution.  
Imprégnation et consolidation d'anciens fonds peints peu farinants.  
Nourrit et fixe les fonds poreux et leur confère cohésion et dureté.  
S'oppose à la pénétration du CO<sup>2</sup> et SO<sup>2</sup> de l'air et ralentit la carbonatation des bétons.  
Très bonne résistance à la saponification.  
Microporeux.  
Grand pouvoir masquant et opacifiant.



## DESTINATION

Imprégnation d'anciennes peintures peu farinantes, fonds glacés ou poreux, briques, bétons neufs ou anciens, enduit ciment, fibro ciment.

Sous couche opacifiante des systèmes de classe D et d'imperméabilité.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et aux DTU 59.1 et 42.1.

### En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

### En entretien :

- Sur fonds sains, propres et secs, débarrassés des parties écaillantes et effeuillantes.

**APPLICATION**

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65 % d'humidité relative
WHITE-SPIRIT	Brosse ou rouleau	0 à 5 % (en fonction de la porosité du support)	Sec : 1 heure Recouvrable : 6 heures

S'applique généralement en 1 couche, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Densité	1,52 +/- 0,05
Extrait sec en poids	73,6 % +/- 2
Extrait sec en volume	49,64 % +/-3
Rendement moyen	6 à 9 m <sup>2</sup> /L selon porosité du support et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) (750 g/L 2010). Produit contenant au maximum 490 g/L de COV.

**HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT**

Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols.	
Utiliser seulement dans les zones bien ventilés.	
Transport et étiquetage	Consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Compris entre 23°C et 60°C.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	

**CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES**

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b1.

*Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.*