

SIGNALAX "O"

PEINTURE DE MARQUAGE ROUTIER ET URBAIN

Aspect : mat



15 L - 2,5 L

PROPRIETES

Monocomposant en phase aqueuse.
Application aisée.
Bon pouvoir couvrant et garnissant.
Séchage rapide.



DESTINATION

Sur supports propres sains et secs tels que :

Revêtements hydrocarbonés d'un mois minimum.
Béton de 3 semaines minimum.
Marquages linéaires blanc et couleurs : parkings, terrains de sport.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et aux DTU 59.1 et 59.3.

En travaux neufs :

Nettoyage, dépoussiérage.

En entretien :

■ **Anciennes peintures en bon état :** lessiver et rincer soigneusement.

Dans tous les cas, éliminer toutes salissures, parties friables, écaillantes, peu adhérentes.

APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
EAU	Brosse ou rouleau	1ère couche : jusqu'à 10 %. Couches suivantes : 0 à 5 %.	H.P. : 10 minutes Sec : 20 minutes Recouvrable : 1 heure
	Pistolet Airless	Procéder à quelques essais pour déterminer la dilution idéale.	

S'applique généralement en 2 ou 3 couches, à une température ambiante comprise entre 10°C et 30°C.
Humidité ambiante relative : 70% maximum.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,62 +/- 0,05
Extrait sec en poids	75,8 % +/- 2
Extrait sec en volume	60,5 % +/- 2
Rendement moyen	Environ 8 m ² /L par couche selon support, conditions et matériel d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) (500 g/L 2010). Produit contenant au maximum 0,9 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Le produit n'est pas considéré comme dangereux conformément au règlement CE 1272/2008 (CLP).
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.