

STERMACRYL

PEINTURE ACRYLIQUE POUR RAVALEMENT*Aspect : lisse, tendu, mat velouté***15 L - 5 L - 2,5 L - 1 L**

PROPRIETES

Peinture acrylique de qualité supérieure.
 Conseillé en ravalement de façades, même en atmosphère industrielle ou maritime.
 Très bonne résistance aux intempéries.
 Excellente résistance à la saponification.
 Bon pouvoir couvrant et garnissant.
 Grande facilité d'application.



DESTINATION

Parois verticales en maçonnerie enduites de liants hydrauliques.
 Béton.
 Enduits de ciment.
 Plâtre.
 Epiderme cartonné.
 Bois et dérivés.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

- **Sur bois et dérivés** : impression préalable : STERMAPRIM ou PRIMOTEC.
- **Sur métaux ferreux** : application d'un primaire antirouille : PRIMAIRE MF.

En entretien :

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage et/ou lavage à haute pression.

- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : lessiver et rincer soigneusement.
- **Sur fonds farinants ou douteux** : impression FIXATEUR "S" préalable.

TRES IMPORTANT : Si le support comporte des moisissures, ou des contaminations bactériennes, faire un traitement préalable anti-cryptogamique puis le signaler au service technico-commercial.

APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
EAU	Brosse ou Rouleau	3 à 7 %	Sec : 20 minutes Recouvrable : 2 heures
	Pistolet airless	3 à 5 %	

S'applique généralement en 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,54 +/- 0,05
Extrait sec en poids	68 % +/- 2
Extrait sec en volume	50 % +/- 3
Brillant spéculaire à 60°	Inférieur à 10 unités.
Rendement moyen	Environ 12 m ² /L selon porosité du support et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) (30 g/L 2010). Produit contenant au maximum 30 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Le produit n'est pas considéré comme dangereux conformément au règlement CE 1272/2008 (CLP).
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocké dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.