

CALCIFIX

FIXATEUR - DILUANT DE CALCIS*Aspect : Incolore***INT
EXT****15 L - 5 L**

PROPRIETES

Permet de nourrir les fonds absorbants.

Permet d'obtenir en finition des effets de patine à l'ancienne, par mélange dans la teinte retenue de CALCIS.



DESTINATION

Supports en maçonnerie neufs ou anciens compatibles (cf. norme FDT 30.808).

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU 59.1 et suivant les précisions de la norme FDT 30.808.

Comme fixateur :

Dans le cas de fonds très absorbants, ou d'anciennes chaux farinantes, appliquer 1 à 2 couches de CALCIFIX pour nourrir les fonds, suivies de 2 couches de CALCIS diluées à 30 % d'eau.

Effets de patine à l'ancienne :

Appliquer 1 à 2 couches de CALCIS diluées à 30 % d'eau.

Après séchage parfait, pour obtenir l'effet de patine à l'ancienne procéder de la manière suivante : mélanger soigneusement 1 volume de CALCIS avec 5 volumes de CALCIFIX (on obtient un produit fluide teinté).

L'effet de patine peut se faire dans même teinte, dans un ton plus clair ou plus foncé, voire dans une teinte différente qui laissera par transparence deviner la teinte du fond.

Cette méthode donnera une finition d'un très bel effet décoratif.

Appliquer grassement ce mélange à la brosse ou au rouleau puis essuyer aussitôt au chiffon, à l'éponge... de manière à obtenir l'effet final désiré, en 1 ou 2 couches selon l'intensité du ton souhaité (essais préalables souhaitables).

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,02 +/- 0,05
Extrait sec en poids	10 % +/- 2
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) (30 g/L 2010). Produit contenant au maximum 1 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Le produit n'est pas considéré comme dangereux conformément au règlement CE 1272/2008 (CLP).
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.