


SUBLIME PLAC

SOUS-COUCHE VINYLIQUE EN PHASE AQUEUSE



15 L

PROPRIETES

Bon pouvoir couvrant et opacifiant.
Facilité d'emploi.
Nettoyage du matériel à l'eau.



DESTINATION

Béton.
Enduit de ciment.
Enduits de dégrossissage ou de finition.
Épiderme cartonné.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

Sur plaques de plâtre à épiderme cartonné, propres et sans risque de remontées de substances colorantes. Test préalable en cas de doute, et si nécessaire, utiliser SUBLIME PRIM.

Ces conseils ont une portée indicative mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.



APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
EAU	Brosse ou rouleau	5 à 8 %	Sec : 20 minutes Recouvrable : 2 heures
	Pistolet Airless	Quelques %	

S'applique généralement en 1 couche, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,75 +/- 0,05
Extrait sec en poids	70 % +/- 2
Extrait sec en volume	50 % +/- 3
Brillant spéculaire à 60°	Inférieur à 10 unités.
Rendement moyen	8 à 12 m ² /L selon porosité du support et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) (30 g/L 2010). Produit contenant au maximum 2 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Conforme au règlement CE 1272/2008 (CLP), consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 1a/7a2.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.



SPPP - SAS au capital de 60 000 € - Siret 322 306 804 00012
Z.I. Pont de Lorgues 83300 DRAGUIGNAN
TEL : 04.94.67.18.50 FAX : 04.94.85.01.98