


SUBLIME ACRYL EXTER

PEINTURE ACRYLIQUE - MAT



15 L

DEFINITION

Peinture à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.



PROPRIETES

Grande facilité d'application.
Bonne opacité.
Bonne adhérence.
Résistance à la saponification.
Sans odeur.

DESTINATION

Parois verticales en maçonnerie de liants hydrauliques.
Béton.
Enduits de ciment.
Plâtre.
Epiderme cartonné.
Bois et dérivés.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Sur fonds sains, secs, préparés conformément aux spécifications des DTU en vigueur.

En entretien :

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
Sur fonds farinants ou douteux : fixateur préalable : FIXATEUR S.

Ces conseils ont une portée indicative mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.



SUBLIME ACRYL EXTER

APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
EAU	Brosse ou rouleau	10 à 15 %	Sec : 20 minutes Recouvrable : 2 heures
	Pistolet Airless	5 à 10 %	

S'applique généralement en 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,71 +/- 0,05
Extrait sec en poids	71,7 % +/- 2
Brillant spéculaire à 60 °	Inférieur à 10 unités.
Pouvoir couvrant	7 à 10 m ² /L selon porosité du support et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) (30 g/L 2010). Produit contenant au maximum 2 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Conforme au règlement CE 1272/2008 (CLP), consulter la fiche de données de sécurité.
Transport ADR	Non réglementé.
Aptitude au stockage	6 mois en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé. Craint le gel.

PRECAUTIONS

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.



SPPP - SAS au capital de 60 000 € - Siret 322 306 804 00012
Z.I. Pont de Lorgues 83300 DRAGUIGNAN
TEL : 04.94.67.18.50 FAX : 04.94.85.01.98