

**15 L**

PROPRIETES

Impression pigmentée à base de résine copolymère acrylique en solution.
 Imprégnation et consolidation des fonds farinants ou anciens fonds peints après préparations.
 Pénètre et fixe les fonds poreux et leur confère cohésion et dureté.
 Pouvoir mouillant élevé.
 Microporeux.
 Très bonne résistance à la saponification.



DESTINATION

Fixateur de fonds douteux, peintures farinantes, fonds glacés, briques, pierres.
 Bétons neufs ou anciens.
 Enduits ciment.
 Fibro-ciment.
 Bois, CTBX, VIROC.
 Locaux soumis à une aération appropriée.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et aux DTU 59.1 et 42.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

En entretien :

- Sur fonds sains, propres et secs, débarrassés des parties écaillantes et effeuillantes.

APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65 % d'humidité relative
WHITE-SPIRIT	Brosse ou rouleau	0 à 7 % en fonction de la porosité du support. Appliquer le nombre nécessaire de couches jusqu'à l'obtention d'un support sain.	Sec : 1 heure Recouvrable : 6 heures

FIXATEUR S doit être recouvert par des peintures ou des revêtements en phase aqueuse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,08 +/- 0,05
Extrait sec en poids	55,6 % +/- 2
Rendement moyen	4 à 6 m ² /L selon porosité du support et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) (750 g/L 2010). Produit contenant au maximum 530 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols.	
Utiliser seulement dans les zones bien ventilés.	
Transport et étiquetage	Consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Compris entre 23°C et 60°C.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b1.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.